# **© APACHE flying forklift**







- Dynamisches System zur Volumen- und Gewichtsermittlung sowie Fotoerstellung ohne Stopp, einfach während der Durchfahrt mit einem Flurförderzeug
- Der Flying Forklift erfasst in der Durchfahrt mit 3 Lasertastköpfen die Fracht und erkennt gleichzeitig mit einer Kamera das Flurförderzeug
- Nach Identifizierung des Flurförderzeugs wird dieses bei der Messung ausgeblendet und die relevanten Frachtdaten ermittelt.
- Zuordnung der Fracht bei der Einfahrt unter die Lasertastköpfe über Strichcode, Transponder oder Direktverbindung zur Materialflusskontrolle
- Übergabe der Daten an die Kundendatenbank Länge, Breite, Höhe, Foto und Gewicht werden durch definierte Schnittstellen automatisch an Ihr System übergeben.
- Schnelle Stammdatenermittlung ohne Zeitverzug durch Messung in der Durchfahrt
- Alle Messdaten sind aufgrund der Konformitätsbewertung des Messsystems rechtlich relevant und können somit für die Abrechnung genutzt werden
- Das Aufspüren zu gering deklarierter Fracht führt zu einer raschen Amortisation der Investition



## Technische Daten

### Geräteabmessung

Abhängig von der gewählten Unterkonstruktion (Decke, Wand, freistehend)

Max. Messfläche\*

210 cm x 210 cm x 280 cm

Skaleneinteilung\*

2 cm / 2 cm / 2 cm

Mindestgröße Packstück\*

20 cm x 20 cm x 20 cm

## Bewegungsgeschwindigkeit

Flurförderzeug ca. 0,8 m/sec.

#### Waage

Wiegende Gabeln oder Plattformwaage (Größe nach Anforderung)

Spannungsanschluß

200-250 VAC 16 A

Laserschutzklasse

1

(ungefährlich, auch bei dauernder Bestrahlung keinerlei Schutzmaßnahmen nötig)

\*LxBxH







