



Frachtvermessung, immer da, wo Sie gebraucht wird

- Bewegliches System für den flexiblen Einsatz auf wechselnden Positionen oder an anderen Standorten, immer da, wo es gerade benötigt wird
- Durch einfaches Einklappen der mit Rollen versehenen Stützen, kann das Gerät innerhalb kürzester Zeit auf seine neue Position geschoben oder abgebaut, verladen und an einem anderen Standort wieder aufgestellt werden
- Automatische Vermessung von Stückgut sowie optionale Verwiegung und Dokumentation mit Kamera
- Aufstellen – Anschließen – Messen und ggfs. Wiegen
- 2 Lasertastköpfe an einem angetriebenen Messbalken erfassen das Objekt
- Das Objekt wird innerhalb der Messzone platziert und der Messvorgang mittels Barcodescan oder manuell gestartet
- Übergabe der Daten an die Kundendatenbank – Länge, Breite, Höhe, Foto und Gewicht werden durch definierte Schnittstellen automatisch an Ihr System übergeben
- Alle Messdaten sind aufgrund der Konformitätsbewertung des Messsystems rechtlich relevant und können somit für die Abrechnung genutzt werden
- Das Aufspüren zu gering deklarerter Fracht führt zu einer raschen Amortisation der Investition

Technische Daten

Geräteabmessung*

360 (460) cm x 330 cm x 340 cm

Max. Messfläche*

250 cm x 250 cm x 260 cm

Auf Anfrage: 250 cm x 350 cm x 280 cm

Skaleneinteilung*

2 cm / 2 cm / 1 cm

Mindestgröße Packstück*

20 cm x 20 cm x 10 cm

Messarmgeschwindigkeit

ca. 0,4 m/sek.

Plattformwaage

200 cm x 200 cm, max. 2.000 kg (auf Wunsch andere Dimensionen und Wiegebereiche möglich)

Spannungsanschluß

200-250 VAC 16 A

Laserschutzklasse

1

(ungefährlich auch bei dauernder Bestrahlung keinerlei Schutzmaßnahmen nötig)

*L x B x H

